

unità interne **VRF J Series**  
**INVERTER**



**AU9-12-14-18UFAAR**

**GENERAL**  
Fujitsu General Limited

**UNITÀ INTERNA: A CASSETTA**

UNITA' INTERNE			AU9	AU12	AU14	AU18
MODELLO						
ALIMENTAZIONE				220-240V~50Hz		
CAPACITA' RAFFREDDAMENTO	KW		2,80	3,60	4,00	5,00
	btu/h		9,600	12,300	13,700	17,100
CAPACITA' RISCALDAMENTO	KW		3,10	4,10	4,50	5,45
	btu/h		10,600	14,000	15,400	18,600
POTENZA ASSORBITA	W		28	52		50
CORRENTE ASSORBITA	A		0,13	0,23		0,22
MASSIMA CORRENTE ASSORBITA	A		0,15	0,27		0,26
PORTATA D'ARIA	High	m³/h	530	580		640
	Med		480	520		540
	Low		410	460		470
VELOCITA' VENTOLA	High	r.p.m.	630	690		750
	Med		570	610		640
	Low		480	540		540
LIVELLO SONORO	High	db(A)	38	41		44
	Med		35	37		38
	Low		31	34		35
DIMENSIONI (HXWXD)	Netto	Mm	230x570x570			
	Lordo		280x710x750			
PESO	Netto	Kg	18			
	Lordo		23			
MISURA TUBI	Liquido	Mm	Ø 6,35			
	Gas		Ø 9,53	Ø 12,7		Ø 15,88
CONNESSIONE TUBI			A cartella			
RANGE DI TEMPERATURA	Raffredd	° C	18 a 30			
	Riscald		18 a 30			