

GAMMA UNITÀ INTERNE DA ABBINABILI AI SISTEMI VRF J SERIES INVERTER

I nuovi Sistemi Multisplit ad Inverter sono caratterizzati da un'elevata flessibilità di configurazioni con unità interne a parete, a cassetta, universali e canalizzabili, questo permette di personalizzare i diversi abbinamenti secondo le esigenze estetiche e climatiche dei locali.

UNITÀ INTERNA: A PARETE



AS7-9-12-14UFADR



AS18-24UFAJR

UNITÀ INTERNE		AS7	AS9	AS12	AS14	AS18	AS24	
MODELLO								
ALIMENTAZIONE				220-240V~50Hz				
CAPACITA' RAFFREDDAMENTO	KW	2,15	2,8	3,50	3,80	5,40	6,90	
	btu/h	7,400	9,600	11,900	13,000	18,400	23,600	
CAPACITA' RISCALDAMENTO	KW	2,45	3,10	4,10	4,50	5,60	7,80	
	btu/h	8,400	10,600	14,000	16,400	19,100	26,800	
POTENZA ASSORBITA	W	26	33	40		38	50	
CORRENTE ASSORBITA	A	0,15	0,17	0,21		0,18	0,24	
MASSIMA CORRENTE ASSORBITA	A	0,18	0,21	0,24		0,22	0,29	
PORTATA D'ARIA	High	m³/h	410	500	540	840	950	
	Med		370	450	510	700	800	
	Low		350	410	480	600	670	
	High		1,000	1,200	1,310	1,080	1,190	
VELOCITA' VENTOLA	Med	r.p.m.	900	1,100	1,240	940	1,030	
	Low		850	1,000	1,150	810	900	
	High		30	36	39	42	45	
LIVELLO SONORO	Med	db(A)	27	33	37	39	41	
	Low		26	30	34	35	37	
	Netto		Mm	257x808x187			320x1,120x220	
Lordo	270x850x310			348x1,240x427				
PESO	Netto	Kg	8			16		
	Lordo		10			22		
MISURA TUBI	Liquido	Mm	Ø 6,35					
	Gas		Ø 9,53			Ø 12,7		
CONNESSIONE TUBI			A cartella					
RANGE DI TEMPERATURA	Raffredd	° C	18 a 30					
	Riscald		18 a 30					